



Allgemeine Produktspezifikation der FLAMLIN-Qualitäten 96xxx

Material	Glasfilamentgewebe mit maximal 5% Ausrüstungsanteil
Brandsicherheit	Nichtbrennbar DIN EN 13501-1: A2-s1; d0; DIN 4102-A2 Bauaufsichtliche Zulassung Z.56.429-140 DIBT
Einsatzbereich	Innenbereich – die Eignung des Flamline Gewebes für den vorgesehenen Einsatzbereich liegt in der Verantwortung des Kunden. Unsachgemäßer Einsatz kann zu Beschädigungen oder Farbveränderungen des Gewebes führen.
Rauchgase im Brandfall	Keine Atemgifte, unbedenklich
Akustik	Geräuschkämpfend, hohe Schallschluckwerte
Blendschutz	Guter Sonnenschutz
Lichtechtheit	5 bis 6
Reinigung / Pflege	Vorsichtig abbürsten oder absaugen Waschen sollte vermieden werden Dokument „Wasch- und Pflegehinweise“ beachten
Desinfektion	Möglich, z.B. Terralin
Restkrumpfung	0%
Dimensionsstabilität	100%
Stoffzugabe bei Faltenwurf	60 - 120%, je nach Qualität

FLAMLIN-Gewebe sind pigmentgefärbt und können bei der Verarbeitung und Pflege abfärben. Je nach gewähltem Einsatzort kann es zu Farbveränderungen kommen. Dokumente „Nähhinweise“ und „Wasch- und Pflegehinweise“ sind zu beachten!

Stand: Juni 2016