



Nichtbrennbare Glasgewebe DIN EN 13501-1: A2-s1, d0, DIN 4102-A2
Für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung

Nähhinweise für Vorhänge

Bei der Konfektion von FLAMLINER-Qualitäten sollten unbedingt nachstehende Punkte beachtet werden.

Das relativ hohe Eigengewicht des Glasgewebes garantiert einen gleichmäßig schweren Fall, so dass Beschwerden im Normalfall nicht notwendig sind. Das Eigengewicht muss bei der Schnittberechnung Beachtung finden, um ein Ausreißen der Nähte zu verhindern.

WICHTIG	Oberen Saum unbedingt mind. doppelt einschlagen
Zuschnitt	mind. Fertiglänge + doppelte obere Saumhöhe + untere Saumhöhe
Band	Handelsübliche Diolen-Bänder Das Band sollte mit 2 Nähten angebracht werden
Nähgarn	100% Polyestergarn, Fadenstärke 120 oder Baumwoll-Umspinnungszwirn Nm 120/2 Bei der Anforderung nichtbrennbarer Nähte empfehlen wir PTFE-beschichtete Glaszwirne
Nadel	Spitz, Stärke 90
Maschinen- einstellung	4 Stiche pro Zentimeter, lockere Fadenspannung, mit geringem Druck nähen
Obere Saumnaht	Nähen Sie 0,5 cm vom doppelt eingelegten Saum entfernt.

Die der Ware in ausreichender Anzahl beigelegten Wasch- und Pflegeetiketten sind unbedingt in jeden Vorhang einzunähen!

Die Nähinweise sollen ausschließlich der Orientierung dienen. Der Konfektionär hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob die FLAMLINER - Qualität für den vorgesehenen Einsatzzweck und-ort geeignet ist, und die oben angegebenen Nähinweise für das Projekt als ausreichend anzusehen sind. Eine Haftung der Porcher Industries Germany GmbH für die Verarbeitung der FLAMLINER-Produkte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

November 2017